

02	Bouwkunde
04	Buitenwandopeningen
04.05	Daglichtvoorzieningen, buitenraamsets
04.05.0031	Daglichtvoorziening - glazen raamset
1703	<u>Raamset - glas</u>
30.34.4400	Glazen raamset

1 Glazen raamset

PKVW-2/NEN 5096 Triple Isolatie Hardglazen Valraam B2 vzw Kunststof omrandingsprofiel

Fabrikant: Timmermans Hardglas B.V.

Beoogd gebruik: voor toepassing in aluminium- en houten kozijnen

Beoogd gebruik: [.....]

Producteigenschappen

Hoogte (mm): ≤720

Hoogte (mm): [.....]

Geluidisolatie (Rw(C; Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): 36(-1; -5)

Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K)): 0,9

Lichttransmissie (τv) (EN 410) (%): 0,80

Zontoetreding (EN 410) (%): 0,70

Raambreedte (mm): ≤ 1.000, T-100

Raambreedte (mm): ≤ 1.200, T-120

Raambreedte (mm): ≤ 1.500, T-150

Raambreedte (mm): [.....]

Raamprofiel: kunststof omrandingsprofiel, buitenkant 36 mm, wit

Raamprofiel: kunststof omrandingsprofiel, buitenkant 36 mm, zwart

Glaspakket: 31 mm

Onderdelen

Glas (EN 1279-5): dribladig isolerend glas, 2 bladen van thermisch gehard veiligheidsglas overeenkomstig EN 12150-2 met breukclassificatie 1(C)3 overeenkomstig EN 12600 en 1 buitenblad van thermisch versterkt glas overeenkomstig EN 1863-2

Glaskleur: blank

Glaskleur: Crepi

Glaskleur: Satijn

Glaskleur: brute

Hang- en sluitwerk: compleet voorgemonteerd met popnagels, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

Klepscharnieren (EN 1935): TH-25028, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

Beslag: TH-metalen raamknip voorzien van sluitplaat

Aanvullend beslag: TH-Veiligheidsbeugel

Bevestigingsmiddelen: houtschroeven 4,5x4,0 mm, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

[.....]